

Przedłużk 1000 V

1/2" 3/8"

Z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem narzędzi nasadowych, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta



1000 V IEC 60900:2004



Art. nr.	Napęd	Długość	Ciężar	Sztuk
11 03 37/EN	3/8"	125	170	1
11 03 35/EN	3/8"	250	280	1
11 03 36/EN	1/2"	125	220	1
11 03 38/EN	1/2"	250	420	1

Przyrząd do ustawiania VDE 3/8" 1000 V

Napęd 3/8", do ustawiania 3- lub 4-żyłowych przewodów sektorowych, wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

1000 V IEC 60900:2004



Nowość



Art. nr.	Wielkość	Ciężar	Sztuk
11 07 04	95 - 150 mm ²	75 g	1
11 07 05	185 - 240 mm ²	88 g	1

Nasadka sześciokątna 1000 V

1/2"

wtyk 1/2", 4-kątny, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta



1000 V IEC 60900:2004



Art. nr.	Dł. brzeszcz	Długość	Ciężar	Sztuk
11 03 39/EN	8	50	80	1
11 03 40/EN	10	50	80	1
11 03 42/EN	11	50	80	1
11 03 44/EN	12	50	80	1
11 03 46/EN	13	50	80	1
11 03 48/EN	14	50	80	1
11 03 50/EN	17	50	100	1
11 03 52/EN	19	50	100	1
11 03 54/EN	22	50	110	1
11 03 56/EN	24	50	130	1
11 03 58/EN	27	50	160	1
11 03 60/EN	30	50	190	1
11 03 62/EN	32	50	210	1

Nasadka sześciokątna 1000 V

3/8"

wtyk 3/8", 4-kątny, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta



1000 V IEC 60900:2004



Art. nr.	Dł. brzeszcz	Długość	Ciężar	Sztuk
11 03 63/EN	8	40	70	1
11 03 64/EN	9	40	70	1
11 03 65/EN	10	40	70	1
11 03 66/EN	11	40	70	1
11 07 00/EN	12	40	70	1
11 03 67/EN	13	40	70	1
11 03 71/EN	14	40	70	1
11 03 68/EN	17	40	70	1
11 03 69/EN	19	40	70	1
11 07 02/EN	22	40	70	1

Nasadka sześciokątna DIN 7448, bardzo długa 1000 V

1/2"

bardzo długa, wtyk 1/2", 4-kątny, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta

1000 V IEC 60900:2004



Art. nr.	Dł. brzeszcz	Długość	Ciężar	Sztuk
11 03 73/EN	10	80	110	1
11 03 74/EN	11	80	110	1
11 03 75/EN	13	80	110	1
11 03 76/EN	14	80	110	1
11 03 77/EN	17	80	110	1
11 03 78/EN	19	80	110	1
11 03 79/EN	22	80	110	1

Nasadki do śrub z sześciokątem wewnętrznym 1000 V

3/8"

wielkość 3/8", 4-kątne, ze stali chromowo-wanadowej, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta



1000 V IEC 60900:2004



Art. nr.	Dł. brzeszcz	Długość	Ciężar	Sztuk
30 03 02/EN	4	65	45	1
30 02 96/EN	5	65	50	1
30 02 98/EN	6	65	50	1
30 02 99/EN	8	65	65	1
30 03 05/EN	10	65	65	1

Nasadki do śrub z sześciokątem wewnętrznym 1000 V

1/2"

wielkość 1/2", 4-kątne, ze stali chromowo-wanadowej, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta



1000 V IEC 60900:2004



Art. nr.	Dł. brzeszcz	Długość	Ciężar	Sztuk
30 02 94/EN	4	70	80	1
30 02 97/EN	5	70	80	1
30 02 95/EN	6	70	85	1
30 03 03/EN	8	70	95	1
30 03 06/EN	10	70	95	1

Ogranicznik dynamometryczny 1000 V

3/8"

z krótką przedłużką, odpowiedni do wszystkich nasadek 3/8", izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta

1000 V IEC 60900:2004



Art. nr.	Napęd	Zakres reg.	Ciężar	Sztuk
11 04 56/EN	3/8"	12 Nm	310	1
11 04 57/EN	3/8"	18 Nm	310	1
11 04 58/EN	3/8"	25 Nm	310	1